

## Verliesstroomtangen



## 2431 €€€

### DIGITALE MINI VERLIESSTROOMTANG

- Frequentieschakelaar om het effect van harmonischen uit te schakelen
- Drie AC stroombereiken 20mA/200mA/200A
- 20mA bereik met een resolutie van 0.01mA
- Automatische sluimermodus (na 10 minuten)
- Draaischakelaar voor ON/OFF en bereikkeuze



## 2431

|   |   |
|---|---|
| Wisselstroom (50/60Hz)                        | 20/200mA/200A<br>±3%uitl.±5dgt (20/200mA/100A)<br>±5%uitl.±5dgt (200A)  |
| Wisselstroom (WIDE)                           | 20/200mA/200A<br>±2%uitl.±4dgt[50/60Hz] (20/200mA/0~100A)<br>±5%uitl.±6dgt[40~400Hz] (20/200mA/0~100A)<br>±5%uitl.±4dgt[50/60Hz] (100.1~200A) |
| Ø geleider                                    | Ø 24mm max.   |
| Frequentierespons                             | 40~400Hz  |
| Invloed van extern magnetisch veld Ø 5mm 100A | 10mA AC max.  |
| Max. overspanning                             | 3700V AC gedurende 1 minuut   |
| Toegepaste normen                             | IEC 61010-1 CAT.III 300V IEC 61010-2-032  |
| Voeding                                       | LR-44 (1.5V) × 2<br>*Ononderbroken meettijd circa 15u (Auto power off : circa 10 minuten)   |
| Afmetingen                                    | 149 × 60 × 26mm (L x B x D)   |
| Gewicht                                       | circa 120g  |
| Toebehoren                                    | 9090 (draagtas), LR-44 × 2, handleiding   |
| Optie   | 8004/8008 (Multi-tran)*   |

\*Deze Multi-trans kunnen niet gebruikt worden voor verliesstroommeting



## 2434 €€€

### DIGITALE VERLIESTROOMTANG

- Minst beïnvloed door een extern magnetisch veld
- 20mA AC max. in de nabijheid van een geleider (Ø15mm) van 100A AC
- Frequentieselectieschakelaar om de invloed van harmonischen uit te schakelen
- Data Hold
- Automatische sluimermodus om de batterij te sparen



## 2434

|  |   |
|--|---|
| Wisselstroom (50/60Hz)                         | 400mA/4/100A ±2%uitl.±4dgt  |
| Wisselstroom (WIDE)                            | 400mA/4/100A ±2%uitl.±4dgt [50/60Hz]<br>±3%uitl.±5dgt [40~400Hz]                                  |
| Ø geleider                                     | Ø 28mm max.   |
| Frequentierespons                              | 40~400Hz  |
| Invloed van extern magnetisch veld Ø 15mm 100A | 20mA AC max.  |
| Max. overspanning                              | 3700V AC gedurende 1 minuut   |
| Toegepaste normen                              | IEC 61010-1 CAT.III 300V IEC 61010-2-032  |
| Voeding  | R03 (AAA) (1.5V) × 2<br>*Ononderbroken meettijd : circa 150 u (Auto power off : circa 10 minuten) |
| Afmetingen                                     | 169 × 75 × 40mm (L x B x D)   |
| Gewicht  | circa 220g  |
| Toebehoren                                     | 9097 (draagtas), R03 × 2, handleiding   |
| Optie  | 8004/8008 (Multi-tran)*   |

\* Deze Multi-trans kunnen niet voor verliesstroommeting gebruikt worden

# Diensten van EURO-INDEX

EURO-INDEX is fabrikant, importeur en distributeur van diverse A-merken op het gebied van test- en meetinstrumenten. Daarnaast leveren wij een groot aantal diensten om het gebruik van deze instrumenten in uw bedrijfsvoering te optimaliseren. Dit omvat uiteraard onderhoud, reparatie en kalibratie van de instrumenten, maar ook kennisdeling via EURO-INDEX Academy en verhuur van instrumenten.

## Geautoriseerd Service Centrum

EURO-INDEX b.v. is van alle vertegenwoordigde merken een Geautoriseerd Service Centrum. Dit betekent dat uw instrumenten worden behandeld door technici die zijn opgeleid door de fabrikant en beschikken over de juiste gereedschappen en software. Er worden uitsluitend originele onderdelen toegepast en de garantie van uw instrument, evenals de certificering (ATEX, EN50379, etc.) blijven intact.

## Kalibratielaboratorium

Het laboratorium in Nederland beschikt over een RvA accreditatie naar EN-ISO/IEC 17025. Deze accreditatie geldt voor grootheden, zoals gespecificeerd in de scope bij accreditatienummer K105. RvA kalibratiecertificaten zijn internationaal geaccepteerd en is gelijkwaardig aan BELAC.



## Mobiele Service

Naast de vaste kalibratielaboratoria in Zaventem en Capelle aan den IJssel beschikken wij ook over een laboratorium op wielen met de naam "Mobiele Service". Dit biedt vertrouwde service en kwaliteit, bij u voor de deur!

## KWS®

KWS® is een uniek servicesysteem voor uw meetinstrumenten met periodiek onderhoud en kalibratie tegen vaste, lage kosten. Via een gratis webportal ([mijnkws.be](http://mijnkws.be)) heeft u altijd en overal beschikking over uw kalibratiecertificaten.

## Verhuur van meetinstrumenten

- Uitgebreid assortiment
- Nauwkeurigheid aantoonbaar door actueel kalibratiecertificaat
- Deskundig advies
- Complete levering inclusief accessoires

## EURO-INDEX Academy

- Trainingen, seminars en workshops
- Demonstratie- en instructievideo's
- Application notes



Servicebalie



Onderhoud, reparatie en kalibratie



Trainingen en seminars



Mobiele Service

Wijzigingen voorbehouden EURO-INDEX® VL 23001



**BELGIË**  
Leuvensesteenweg 607  
1930 Zaventem  
T: 02 - 757 92 44  
F: 02 - 757 92 64  
[sales@euro-index.be](mailto:sales@euro-index.be)  
[www.euro-index.be](http://www.euro-index.be)

**NERLAND**  
Rivium 2e straat 12  
2909 LG Capelle a/d IJssel  
T: +31 - (0)10 - 2 888 000  
F: +31 - (0)10 - 2 888 010  
[verkoop@euro-index.nl](mailto:verkoop@euro-index.nl)  
[www.euro-index.nl](http://www.euro-index.nl)

