

4105DL / 4105DLH

DIGITALE AARDINGSMETER



- Breed LCD scherm met achtergrondverlichting
- Klein, compact; schokbestendige behuizing
- Metingen van aardingsweerstand 2 en 3 piketten: 0.01Ω-2000Ω
- Meting van aardspanning: AC/DC 0-300V
- Waterbestendig (IP67)
- 4105DLH: Geleverd met piketten in een hard case
- 4105DL: Geleverd met piketten en kabelhaspel in een soft case



4105DL



4105DLH

4105DL / 4105DLH

| AARDINGSWEERSTAND | | | |
|--------------------------------|---|------------------|------------------|
| Bereik | 20Ω | 200Ω | 2000Ω |
| Weerstand hulppiketten | <10kΩ | <50kΩ | <100kΩ |
| Vergelijking referentie waarde | 10Ω | 100Ω | 500Ω |
| Nauwkeurigheid | ±1.5%uitl. ±0,08Ω | ±1.5%uitl. ±4dgt | ±1.5%uitl. ±4dgt |
| AARDINGSSPANNING | | | |
| Bereik | 0-300V AC (45-65Hz) | ±0±300V DC | |
| Nauwkeurigheid | ±1%uitl. ±4dgt | ±1%uitl. ±4dgt | |
| ALGEMENE KENMERKEN | | | |
| Overspanningsbeveiliging | Aardingsweerstand: 360V AC (10 seconden) Aardingsspanning: 360V AC (10 seconden) | | |
| Voeding | LR6 AA 1,5V × 6 | | |
| Toegepaste normen | IEC 61010-1 Cat.IV 100V / Cat. III 150V / Cat. II 300V Vervuilingsgraad 3 IEC 61010-2-030, IEC 61010-031, IEC 61557-1, -5 IEC 60529 IP67, IEC 61326-1, -2-2, EN50581 (RoHS) | | |
| Afmetingen | 188 × 121 × 59 mm (L x B x D) | | |
| Gewicht | Circa 690 g (incl. batterijen) | | |
| Toebehoren 4105DL | 7127B (probe voor vereenvoudigde meting) 7267 (kabelhaspel rood) 7268 (kabelhaspel geel) 7271 (meetsnoeren voor aardingsweerstand) 8041 (hulppiketten 2 stuks) 9121 (schouderriem) 9190 (draagtas) LR6 (AA) x 6 en handleiding | | |
| Toebehoren 4105DLH | 7127B (probe voor vereenvoudigde meting) 7266 (meetsnoeren voor aardingsweerstand) (rood-20m, geel-10m, groen-5m) 8041 (hulppiketten 2 stuks) 9121 (schouderriem) 9191 (harde draagtas) LR6 (AA) x 6 en handleiding | | |
| Opties | 7272 (snoerstel voor nauwkeurige meting) 8259 (adapter voor meetaansluiting) | | |



TT5300B

DIGITALE AARDINGSMETER



- Groot LCD scherm met displayverlichting
- Aardingstest met piketten
- Spanningsmeting
- Hold-functie voor gemakkelijk gebruik
- Automatische nulstelling
- Handige draagbare testkit
- Indicatie bij overschrijden van het meetbereik
- Weergave van het batterijniveau

TT5300B

| | |
|-------------------|--|
| Aardingsweerstand | 1,00~1000Ω |
| Aardspanning | 60VAC |
| Spanning | 1-750VAC - 1000VDC |
| Continuïteitstest | Buzzer |
| Weerstand | 0,1-200kΩ |
| Afmetingen | 200 x 92 x 50 mm (L x B x D) |
| Gewicht | 700 g |
| Cat. | Cat. III 1000V |
| Toebehoren | Testsnoeren, aardingskabels en pinnen, 6 x batterijen 1,5V en draagkoffer |

Diensten van EURO-INDEX

EURO-INDEX is fabrikant, importeur en distributeur van diverse A-merken op het gebied van test- en meetinstrumenten. Daarnaast leveren wij een groot aantal diensten om het gebruik van deze instrumenten in uw bedrijfsvoering te optimaliseren. Dit omvat uiteraard onderhoud, reparatie en kalibratie van de instrumenten, maar ook kennisdeling via EURO-INDEX Academy en verhuur van instrumenten.

Geautoriseerd Service Centrum

EURO-INDEX b.v. is van alle vertegenwoordigde merken een Geautoriseerd Service Centrum. Dit betekent dat uw instrumenten worden behandeld door technici die zijn opgeleid door de fabrikant en beschikken over de juiste gereedschappen en software. Er worden uitsluitend originele onderdelen toegepast en de garantie van uw instrument, evenals de certificering (ATEX, EN50379, etc.) blijven intact.

Kalibratielaboratorium

Het laboratorium in Nederland beschikt over een RvA accreditatie naar EN-ISO/IEC 17025. Deze accreditatie geldt voor grootheden, zoals gespecificeerd in de scope bij accreditatienummer K105. RvA kalibratiecertificaten zijn internationaal geaccepteerd en is gelijkwaardig aan BELAC.



Mobiele Service

Naast de vaste kalibratielaboratoria in Zaventem en Capelle aan den IJssel beschikken wij ook over een laboratorium op wielen met de naam "Mobiele Service". Dit biedt vertrouwde service en kwaliteit, bij u voor de deur!

KWS®

KWS® is een uniek servicesysteem voor uw meetinstrumenten met periodiek onderhoud en kalibratie tegen vaste, lage kosten. Via een gratis webportal (mijnkws.be) heeft u altijd en overal beschikking over uw kalibratiecertificaten.

Verhuur van meetinstrumenten

- Uitgebreid assortiment
- Nauwkeurigheid aantoonbaar door actueel kalibratiecertificaat
- Deskundig advies
- Complete levering inclusief accessoires

EURO-INDEX Academy

- Trainingen, seminars en workshops
- Demonstratie- en instructievideo's
- Application notes



Servicebalie



Onderhoud, reparatie en kalibratie



Trainingen en seminars



Mobiele Service

Wijzigingen voorbehouden EURO-INDEX® VL 23001



BELGIË
Leuvensesteenweg 607
1930 Zaventem
T: 02 - 757 92 44
F: 02 - 757 92 64
sales@euro-index.be
www.euro-index.be

NERLAND
Rivium 2e straat 12
2909 LG Capelle a/d IJssel
T: +31 - (0)10 - 2 888 000
F: +31 - (0)10 - 2 888 010
verkoop@euro-index.nl
www.euro-index.nl

