

Stroomtangen

AC stroomtangen



2017 €€€

DIGITALE STROOMTANG - 600A

- De druppelvormige stroombek vergemakkelijkt het meten op plaatsen met weinig ruimte en/of veel kabels
- Conform de internationale veiligheidsnormen IEC61010-1, UL3111 en VDE0411
- Drie functies in één enkel toestel; AC stroom, AC spanning en weerstand
- Weerstandsbereik met akoestische continuïteitstest
- Frequentierespons van 40Hz tot 1kHz in de AC stroom- en spanningsbereiken




2017	
Wisselstroom	200/600A ±1.5%uitl.±4dgt[50/60Hz](200A) ±1%uitl.±3dgt[50/60Hz](600A) ±2%uitl.±5dgt[45Hz~1kHz]
Wisselspanning	200/600V ±1%uitl.±2dgt[50/60Hz] ±1.5%uitl.±4dgt[45Hz~1kHz]
Weerstand	200Ω ±1.2%uitl.±2dgt
Continuïteitssignaal	Buzzer bij < 30±20Ω
Ø geleider	Ø 33mm max.
Frequentierespons	45Hz~1kHz
Max. overspanning	5550V AC gedurende 1 minuut
Toegepaste normen	IEC 61010-1 CAT.III 600V Vervuilinggraad 2 IEC 61010-031
Voeding	6F22 (9V) × 1 *Ononderbroken meettijd : circa 200 uren
Afmetingen	208 × 91 × 40mm (L x B x D)
Gewicht	circa 400g
Toebehoren	7066 (meetsnoeren), 9079 (draagtas), 6F22 × 1, handleiding
Optie	8004/8008 (Multi-tran)



2031 €€€

DIGITALE MINI STROOMTANG 200A

- Meten van wisselstroom tot 200A
- Druppelvormige stroombek (Ø 24mm)




2031	
Wisselstroom	20A ±2%uitl.±5dgt[50Hz~1kHz] 200A ±2%uitl.±5dgt[50/60Hz] ±3%uitl.±10dgt[40Hz~1kHz]
Ø geleider	Ø 24mm max.
Frequentie-respons	40Hz~1kHz
Max. overspanning	3700V AC gedurende 1 minuut
Toegepaste normen	IEC 61010-1 CAT.III 300V
Voeding	LR-44 (1.5V) × 2 * Ononderbroken meettijd : circa 100 uren (Auto power off: circa 10 minuten)
Afmetingen	147 × 58.5 × 26mm (L x B x D)
Gewicht	circa 100g
Toebehoren	9090 (draagtas), LR-44 × 2, handleiding
Optie	8004/8008 (Multi-tran)



2002PA €€€

DIGITALE STROOMTANG - 2000A

- Meten van hoge AC stroom tot 2000A
- Peak Hold
- Druppelvormige stroombek (Ø 55mm)



2002PA	
Wisselstroom	400A (0~400A) ±1%uitl.±3dgt[50/60Hz] ±2%uitl.±3dgt[40Hz~1kHz] 2000A (0~1500A) ±1%uitl.±3dgt[50/60Hz] ±3%uitl.±3dgt[40Hz~1kHz] 2000A (1500~2000A) ±3.0%uitl.[50/60Hz]
Wisselspanning	40/400/750V ±1%uitl.±2dgt[50/60Hz] ±1.5%uitl.±3dgt[40Hz~1kHz]
Gelijkspanning	40/400/1000V ±1%uitl.±2dgt
Continuïteits-signaal	Buzzer < 50±35Ω
Weerstand	400Ω/4k/40k/400kΩ ±1.5%uitl.±2dgt
Ø geleider	Ø 55mm max.
Frequentierespons	40Hz~1kHz
Uitgangsspanning	400/2000A DC400mV/200mV
Max. overspanning	5550V AC gedurende 1 minuut
Toegepaste normen	IEC 61010-1 CAT.III 600V, CAT.II 1000V IEC 61010-031 IEC 61010-2-032 IEC 61326-1
Voeding	R6P (AA) (1.5V) × 2 * Ononderbroken meettijd : circa 150 uren (2002PA) (Auto power off: circa 10 minuten)
Afmetingen	247 × 105 × 49mm (L x B x D)
Gewicht	circa 470g
Toebehoren	7107 (meetsnoeren), 8201 (uitgangsplug), 9094 (draagtas), R6P(AA) × 2, handleiding
Opties	8008 (Multi-tran), 7014 (uitgangskabel)

Diensten van EURO-INDEX

EURO-INDEX is fabrikant, importeur en distributeur van diverse A-merken op het gebied van test- en meetinstrumenten. Daarnaast leveren wij een groot aantal diensten om het gebruik van deze instrumenten in uw bedrijfsvoering te optimaliseren. Dit omvat uiteraard onderhoud, reparatie en kalibratie van de instrumenten, maar ook kennisdeling via EURO-INDEX Academy en verhuur van instrumenten.

Geautoriseerd Service Centrum

EURO-INDEX b.v. is van alle vertegenwoordigde merken een Geautoriseerd Service Centrum. Dit betekent dat uw instrumenten worden behandeld door technici die zijn opgeleid door de fabrikant en beschikken over de juiste gereedschappen en software. Er worden uitsluitend originele onderdelen toegepast en de garantie van uw instrument, evenals de certificering (ATEX, EN50379, etc.) blijven intact.

Kalibratielaboratorium

Het laboratorium in Nederland beschikt over een RvA accreditatie naar EN-ISO/IEC 17025. Deze accreditatie geldt voor grootheden, zoals gespecificeerd in de scope bij accreditatienummer K105. RvA kalibratiecertificaten zijn internationaal geaccepteerd en is gelijkwaardig aan BELAC.



Mobiele Service

Naast de vaste kalibratielaboratoria in Zaventem en Capelle aan den IJssel beschikken wij ook over een laboratorium op wielen met de naam "Mobiele Service". Dit biedt vertrouwde service en kwaliteit, bij u voor de deur!

KWS®

KWS® is een uniek servicesysteem voor uw meetinstrumenten met periodiek onderhoud en kalibratie tegen vaste, lage kosten. Via een gratis webportal (mijnkws.be) heeft u altijd en overal beschikking over uw kalibratiecertificaten.

Verhuur van meetinstrumenten

- Uitgebreid assortiment
- Nauwkeurigheid aantoonbaar door actueel kalibratiecertificaat
- Deskundig advies
- Complete levering inclusief accessoires

EURO-INDEX Academy

- Trainingen, seminars en workshops
- Demonstratie- en instructievideo's
- Application notes



Servicebalie



Onderhoud, reparatie en kalibratie



Trainingen en seminars



Mobiele Service

Wijzigingen voorbehouden EURO-INDEX® VL 23001



BELGIË
Leuvensesteenweg 607
1930 Zaventem
T: 02 - 757 92 44
F: 02 - 757 92 64
sales@euro-index.be
www.euro-index.be

NEDERLAND
Rivium 2e straat 12
2909 LG Capelle a/d IJssel
T: +31 - (0)10 - 2 888 000
F: +31 - (0)10 - 2 888 010
verkoop@euro-index.nl
www.euro-index.nl

